

PAREDES RÍGIDAS EN PVC



Características

Material resistente al fuego. No propaga la llama

100% resistente a la humedad

Instalación fácil y rápida

Desmontable y reutilizable

Contribuye al aislamiento térmico y acústico

Resistente a plagas y roedores

Extensa vida útil

No requiere acabados

Aporta belleza y elegancia



ISOPOR
&
PRODUCTOS
ARQUITECTONICOS

ISOPOR

Expertos en PVC



320 681 5775

Calle 37 No. 26-47, Manizales

isopor.com.co

PAREDES RÍGIDAS EN PVC

Especificaciones técnicas

 **260 x 40 cm**

Ancho	40 cm
Largo	260 cm
Grosor	5.5 mm
Área unitaria (m2)	1.04 M2
Material	PVC (cloruro de vinilo)
Peso x lámina	3.3 kg
Aplicación	Pared
Uso	Interiores
Ambientes	Ideales para todo tipo de espacios en el hogar y locales comerciales
Instalación	Con tornillos (no quedan a la vista). Puede instalar sobre otra pared o sobre perfilería galvanizada



Usos

- Construcción de muros divisorios con estructura liviana
- Revestimiento de paredes ya existentes



ISOPOR
&
PRODUCTOS
ARQUITECTONICOS

ISOPOR

Expertos en PVC



320 681 5775

Calle 37 No. 26-47, Manizales

isopor.com.co

PAREDES RÍGIDAS EN PVC

Acabados



**Marmol
W07**



**Tablilla
W08**



**Piedra
W09**



**Ladrillo
W02**



**Madera
W03**



**Bambú
W06**

*Imágenes e información de referencia.

*Las dimensiones, colores y acabados del producto final podrían presentar variaciones.

*Consulte disponibilidad y especificaciones con su proveedor.



ISOPOR
&
PRODUCTOS
ARQUITECTONICOS

ISOPOR

Expertos en PVC



320 681 5775

Calle 37 No. 26-47, Manizales

isopor.com.co